REV	DESCRIPTION	MARK
X1	first edition	









PCB Layout

孔位	A	B
2	2.50	7.50
3	5.00	10.00
4	7.50	12.50
5	10.00	15.00
6	12.50	17.50
7	15.00	20.00
8	17.50	22.50
9	20.00	25.00
10	22.50	27.50
11	25.00	30.00
12	27.50	32.50
13	30.00	35.00
14	32.50	37.50
15	35.00	40.00

技术要求：

1. 零件表面要求平整光洁，无明显盲孔，划痕油污缩水，毛边变形或孔位偏斜等；
2. 性能：
   - 额定电流：2.0A, AC, DC;
   - 额定电压：250V, AC, DC;
   - 耐电压：1000V, AV/Min;
   - 绝缘电阻：1000MΩ/Min;
   - 接触电阻：30mΩ/Max;
   - 工作温度：-20℃～+85℃;
3. 材质：塑件：PA66;
   - 插针：磷青铜镀锡.

JUSUN 钜赛实业（深圳）有限公司 JUSAI INDUSTRIAL (SHENZHEN) CO.,LTD				TITLE: EH-nA
X ±	X' ±	MAT'L	USE:	PART NO.:
.X ± 0.2	.X' ±		APPD:	
.XX ±0.1	.XX' ±	FINISH		DWG NO.:
.XXX ±	.XXX' ±		CHKD:	
	UNITS: MM	Q'TY	DR:	SCALE 1:1 / SHEET 1/1 / REV. X1