REV	DESCRIPTION	MARK
X1	first edition	

Poles	A	B
2A	3.96	7.92
3A	7.92	11.88
4A	11.88	15.84
5A	15.84	19.80
6A	19.80	23.76
7A	23.76	27.72
8A	27.72	31.68
9A	31.68	35.64
10A	35.64	39.60
11A	39.60	43.56
12A	43.56	47.52
13A	47.52	51.48
14A	51.48	55.44
15A	55.44	59.40
16A	59.40	63.36





www.szjusun.cn

技术参数 SPECIFICATIONS

- ◆ 间距: 3.96 Pithc: 3.96
- ◆ 线数: 2~16 线数:2~16
- ◆ 适用线规：AWG#24~#18
  Applicable：AWG#24~#18
- ◆ 额定电压: AC,DC,250V (有效值)
  Voltage rating: AC,DC,250V (rms)
- ◆ 额定电流: 5.0A,AC,DC
  Current rating: 5.0A,AC,DC
- ◆ 耐压值: 1500V AC/minute
  Withstand voltage: 1500V AC/minute
- ◆ 工作温度: -25℃~+85℃
  Working Temperature: -25℃~+85℃
- ◆ 绝缘电阻: ≥1000 MΩ
  Insulation resistance: ≥1000 MΩ
- ◆ 接触电阻: ≤0.02 Ω
  Contact resistance: ≤0.02 Ω



PCB寸法
PCB LAYOUT

安装尺寸
MOUNTNG MEASURMENT



接触件 TERMINAL

- ◆ 插针： 黄铜
  Pin : Brass

本体：Housing

- ◆ 材质： 尼龙 UL94V-0
  Material: Nylon

包装方式 PACKAGE

- ◆ 袋装 Bag Package

JUSUN 钜赛实业（深圳）有限公司 JUSAI INDUSTRIAL (SHENZHEN) CO.,LTD				PART NO.: 3.96-nA		
X ±	X° ±	MAT'L	APPD:	CUS PART NO.:		
.X ± 0.20	.X° ± 0.1°					
.XX ±0.10	.XX° ±0.05°	FINISH	CHKD:	DATE 2016.12.12	VERSION VI.0	
.XXX ±	.XXX° ±					
	UNITS: mm	Q'TY	DR:	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. X1